



Highspeed  
sanering



Verzegeling

## Productinformatie

### Secura mat hard sealer

#### 1. Productomschrijving

Metaalgebonden polymeerdispersie voor het beschermen van nieuw gelegde of gereinigde vloeren in projecten. Geeft een antislip, zijdematte bescherm laag met een goede bestendigheid tegen schoenstempelen. De vloer wordt beschermd, de vuilaanhechting vermindert en de onderhoudsreiniging wordt eenvoudiger. De antislip eigenschappen van de vloer worden behouden. Geschikt voor sanering van de bescherm laag met een highspeed machine. Voldoet aan de eisen van DIN 18 032 voor sportvloeren.

#### 2. Toepassingsgebieden

Vloeren van PVC, CV, linoleum. Het gebruik op polyolefin-, rubber- en stenen vloeren is afhankelijk van het project mogelijk en dient vooraf getest te worden. Volgt u het onderhoudsadvies van de betreffende vloer.

#### 3. Gebruik

Secura mat hard sealer voor het gebruik zorgvuldig schudden. Aansluitend onverdund met de Polishverdelers of met het Quick Step Systeem in een gelijkmatige film in de lengterichting aanbrengen op de gereinigde vloer. Wanneer de bescherm laag goed is gehecht, dit proces in de dwarsrichting herhalen. De bescherm laag minstens 12 uur, of nog beter over de nacht, laten drogen.

**Aanwijzing:** Tijdens het aanbrengen sterke zonnestraling en tocht vermijden, vloerverwarming vooraf uitzetten.

Bij poreuze, oudere linoleum vloeren, welke door de inzet van sterk alkalische reinigingsproducten zijn uitgelooft, kan de bescherm laag in enkele gevallen verpoederen.

Door langere inwerktijd van water met strooizout kunnen er witte verkleuringen in de polymeerverzegeling ontstaan. Deze verkleuringen zijn grotendeels te herleiden tot de opbouw van zoutkorrels en deze kunnen over het algemeen met Actiefreiniger R280 worden verwijderd.

**Verbruik:** 30-50 g/m<sup>2</sup> per laag

#### 4. Technische informatie

pH-Waarde: ca. 8,5 (concentraat)  
Inhoudsstoffen: minder dan 5% anionische tenside. Bevat benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, geurstoffen, limoneen, oplosmiddelen, verzorgende bestanddelen.

Giscode: GE 30 (productcode voor reinigings- en onderhoudsmiddelen)

Secura mat hard sealer in afgesloten originele verpakking koel en droog opslaan en beschermen tegen vorst. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

#### 5. Kwaliteitstest



#### 6. Verpakkingseenheid

5 liter jerrycan - artikelnummer 20-1100

*Onze hierboven vermelde informatie is opgesteld naar beste weten en met de nieuwste technische informatie. Daarom zal bij het zorgvuldig volgen van de aangegeven verwerkingsvoorschriften en aanwijzingen voor het materiaal, welke voor dit product bestemd zijn, geen schade ontstaan. Het gebruik van onze producten vindt echter plaats buiten onze controle mogelijkheden en is voor uw eigen verantwoording en ontslaat u niet van de verplichting om de door ons geleverde producten te testen op geschiktheid voor de beoogde behandeling en het beoogde doel. Onze gebruiksaanwijzing is daarom niet bindend en kan – ook vanwege mogelijk derde industrieel eigendomsrecht – niet voor hoofdelijke aansprakelijkheid tegen ons worden gebruikt. De bijbehorende aanbevelingen, richtlijnen en normen, evenals de erkende technische disciplines, dienen te worden opgevolgd. Wanneer deze productinformatie opnieuw wordt uitgegeven, verliezen voorgaande versies haar geldigheid.*